

TS EN 13043 ÇELİK CURUFU ASFALT AGREGALARI CE ETİKETLERİMİZ

 2138		
DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş. 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 17 2138 – CPR – 442		
TS EN 13043 ASFALT AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	0/4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı	GA85 –	Kategori
Kategorisi	GTC 20	
Tane Yoğunluğu	pa= 3,68 prd=3,59 pssd=3,61	(Mg/m ³)
Su Emme Oranı	0,64	%
Şekil İndisi	-	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 10	Kategori
Parçalanma Direnci	-	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	-	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	-	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	-	Kategori
Islıl Şoka Direnç	VLA : % 3	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	-	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA _{2,2}	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2017		

 2138		
DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş. 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 17 2138 – CPR – 442		
TS EN 13043 ASFALT AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	0/8 mm	(d/D)
Tane Sınıfı	GA 85 – GTC 20	Kategori
Kategorisi		
Tane Yoğunluğu	0/4 pa= 3,70 prd=3,60 pssd=3,62	4/8 (Mg/m ³) pa= 3,71 prd=3,63 pssd=3,65
Su Emme Oranı	0,73	0,60 %
Şekil İndisi	-	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	-	Kategori
Parçalanma Direnci	-	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	-	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	-	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	-	Kategori
Islıl Şoka Direnç	VLA : % 3	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	-	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA _{2,2}	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2017		

 2138		
DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş. 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 17 2138 – CPR – 442		
TS EN 13043 ASFALT AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	8/12,5 mm	(d/D)
Tane Sınıfı	GC 85/20	Kategori
Kategorisi		
Tane Yoğunluğu	pa= 3,67 prd=3,50 pssd=3,55	(Mg/m ³)
Su Emme Oranı	1,30	%
Şekil İndisi	SI 15	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 2	Kategori
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 15	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	C 100/0	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	6 saatte %90 24 saatte %75	Kategori
Islıl Şoka Direnç	VLA : % 3	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	MS18	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA _{2,2}	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2017		

 2138		
DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş. 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 17 2138 – CPR – 442		
TS EN 13043 ASFALT AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı	GC 85/20 - G25/15	Kategori
Kategorisi		
Tane Yoğunluğu	pa= 3,63 prd=3,46 pssd=3,51	(Mg/m ³)
Su Emme Oranı	1,36	%
Şekil İndisi	SI 15	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 2	Kategori
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 15	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	C 100/0	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	6 saatte %90 24 saatte %75	Kategori
Islıl Şoka Direnç	VLA : % 3	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	MS18	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA _{2,2}	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2017		

 2138		
DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş. 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 17 2138 – CPR – 442		
TS EN 13043 ASFALT AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	16/63 mm	(d/D)
Tane Sınıfı	GC 85/20 - G20/17,5	Kategori
Kategorisi		
Tane Yoğunluğu	16/31,5 pa=3,48 prd=3,32 pssd=3,37	31,5/63 (Mg/m ³) pa=3,47 prd=3,33 pssd=3,37
Su Emme Oranı	1,31	1,23 %
Şekil İndisi	SI 15	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 2	Kategori
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 15	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	C 100/0	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	6 saatte %90 24 saatte %75	Kategori
Islıl Şoka Direnç	VLA : % 3	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	MS18	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA _{2,2}	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2017		